

Fiche technique

Presse-étoupe, filetage métrique long, gris argenté

Référence: 2022928



Presse-étoupe avec raccord fileté métrique de type écrou borgne, pour boîtes de dérivation, boîte, coffrets de distribution dans le domaine privé et industriel. Avec décharge de traction et lèvre d'étanchéité intégrée, testé selon la norme DIN EN 62444. Niveau de protection IP68. Utilisation possible de -20 °C à +65 °C



PA polyamide

Données de base		
Référence	2022928	
Type	V-TEC VM L25 SGR	
Désignation 1	Presse-étoupe	
Désignation 2	métrique, filetage long	
Fabricant	OBO	
Dimension	M25	
Coloris	gris argenté RAL 7001	
Matériau	polyamide	
Unité d'emballage minimale	25	
Unité de mesure	Pièce	
Poids	1,597 kg	
Unité de poids	kg/100 paires	
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0725 kg CO2e / 1 Pièce	


Fiche technique

Presse-étoupe, filetage métrique long, gris argenté

Référence: 2022928



Dimensions



Dimension E	32 mm
Dimension L max.	36 mm
Dimension L min.	25,5 mm
Cote L1	15 mm
Cote L2	6 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Modèle	droit
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	17 mm
Capacité d'étanchéité D min.	9 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	M25 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur du filetage	15 mm
Diamètre nominal du filetage	25
Pas de filetage	1,5 mm
renforcé de fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Couple de serrage instable	5 Nm
Catégorie de résistance aux chocs	3
Catégorie de décharge de traction	A
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Résistant aux chocs	non
Méplat	29
Indice de protection	IP68
Six pans cote sur angulaire	32 mm
Presse-étoupe divisible	non
Plage de températures d'utilisation max.	65 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Possibilité de décharge de traction	oui