

Technisches Datenblatt

Verbindungslasche, leitend für EÜK-2

Artikelnummer: 7400996



Verbindungslasche (2-teilig) zur leitenden Montage von Estrichüberdeckten Unterflurkanälen. Die Verbindungslasche rastet in den Kanalseitenwänden ein. Die elektrische Leitfähigkeit wird über die Rastfunktion sichergestellt.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7400996
Typ	VL 350-2
Bezeichnung 1	Verbindungslasche
Bezeichnung 2	leitend für EÜK-2
Hersteller	OBO
Dimension	423x75x28,2
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	54,58 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2825 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Verbindungslasche, leitend für EÜK-2

Artikelnummer: 7400996



Abmessungen



Länge	423 mm
Breite	75 mm
Maß a	350 mm



Technische Daten

Ausführung	Lasche
Bodenblech	ja
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Geeignet für Dehnungsfuge	ja
Kanalbreite min.	350 mm
Kanalhöhe max.	58 mm
Kanalhöhe min.	28 mm
Mit Potentialausgleich	ja
Oberteil abnehmbar	ja