

Scheda tecnica

Piastra di collegamento conduttiva per EÜK-2

Codice articolo: 7400996



Piastra di collegamento (2 parti) per il montaggio conduttivo di canali sotto pavimento sotto battuto. La piastra di collegamento si innesta alle pareti laterali del canale.
La conducibilità elettrica viene garantita dalla funzione a scatto.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7400996
Tipo	VL 350-2
Sigla 1	Piastra collegamento
Sigla 2	equipotenziale per EÜK-2
Produttore	OBO
Dimensione	423x75x28,2
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	54,58 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,2825 kg CO2e / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Piastra di collegamento conduttiva per EÜK-2

Codice articolo: 7400996



Misure



Lunghezza	423 mm
Larghezza	75 mm
Dimensione a	350 mm



Dati tecnici

Versione	Linguetta
Piastra a pavimento	sì
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Adatto per giunto di dilatazione	sì
Larghezza canale min.	350 mm
Altezza del canale max.	58 mm
Altezza canale min.	28 mm
Con equipotenzializzazione	sì
Parte superiore smontabile	sì
Conformità ROHS	sì