

Fiche technique

Canal d'installation type WDK 40040

Référence: 6027016



Parois supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6027016
Type	WDK40040LGR
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	40x40x2000
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	36
Unité de mesure	Mètre
Poids	42,1 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8129 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique


Canal d'installation type WDK 40040

Référence: 6027016



Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	40 mm



Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte)	7
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte)	6
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte)	5
nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Sécurité de fonctionnement	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
livraison en rouleau	non
Section utile	1314 mm ²
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C