

Fiche technique

Canal d'installation, type WDK 60210

Référence: 6191266



Parois supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé
fourni avec 4 barrettes de couvercle
Barrette de plafond coulissante sur toute la longueur de la goulotte



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6191266
Type	WDK60210RW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x210x2000
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	8
Unité de mesure	Mètre
Poids	258 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,58 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Canal d'installation, type WDK 60210

Référence: 6191266



Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	60 mm

Fiche technique

Canal d'installation, type WDK 60210

Référence: 6191266



Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte)	58
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte)	48
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte)	44
nombre de séparateurs enficha- bles	3
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Sécurité de fonctionnement	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	oui
Raccord de conduit	non
livraison en rouleau	non
Section utile	10030 mm ²
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C