

Fiche technique

Canal d'installation, type WDK 80170

Référence: 6027229



Goulotte d'installation murale comme socle avec fond perforé et couvercle de goulotte adapté.
fourni avec 4 barrettes de couvercle
Barrette de plafond coulissante sur toute la longueur de la goulotte



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6027229
Type	WDK80170LGR
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	80x170x2000
Coloris	gris clair; RAL 7035
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	8
Unité de mesure	Mètre
Poids	214 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,4472 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Canal d'installation, type WDK 80170

Référence: 6027229



Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	80 mm

Fiche technique

Canal d'installation, type WDK 80170

Référence: 6027229



Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte)	64
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte)	53
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte)	49
nombre de séparateurs enficha- bles	2
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Sécurité de fonctionnement	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	oui
Raccord de conduit	non
livraison en rouleau	non
Section utile	11108 mm ²
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C