

# Scheda tecnica

Canale, tipo WDKH 20020

Codice articolo: 6175400



Canale superiore e base con foratura alla base realizzati in plastica Halogen-Free.  
Durante l'installazione accertarsi che vengano utilizzati esclusivamente accessori e materiali di fissaggio halogen free.



Polycarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo

## Dati anagrafici

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Codice articolo                            | 6175400                                      |
| Tipo                                       | WDKH-20020RW                                 |
| Definizione 1                              | Canale portacavi parete                      |
| Definizione 2                              | halogen-free                                 |
| Produttore                                 | OBO                                          |
| Dimensionee                                | 20x20x2000                                   |
| Colore                                     | bianco; RAL 9010                             |
| Materiale                                  | Polycarbonato/acrilnitrile butadiene stirolo |
| Unità VK più piccola                       | 48                                           |
| Unità                                      | Metro                                        |
| Peso                                       | 8.8 kg                                       |
| Unità di peso                              | kg/100 Pz.                                   |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,5287 kg CO2e / 1 Metro                     |

## Misure



|           |          |
|-----------|----------|
| Lughezza. | 2'000 mm |
| Larghezza | 17.4 mm  |
| Altezza   | 17.4 mm  |

# Scheda tecnica

Canale, tipo WDKH 20020

Codice articolo: 6175400



## Dati tecnici

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Numero di pareti divisorie fisse                                        | 0                      |
| Numero di cavi NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (senza scatola) | 1                      |
| Numero di pareti divisorie ad in-<br>castro                             | 0                      |
| Versione coperchio canali distri-<br>buzione                            | sciolto                |
| Tipo di fissaggio                                                       | Perforazione di base   |
| Perforazione di base                                                    | con foratura alla base |
| Mantenimento funzionale                                                 | no                     |
| Priva di alogeni                                                        | sì                     |
| Graffa ferma cavo                                                       | no                     |
| Giunto canale                                                           | no                     |
| Consegna su rulli                                                       | no                     |
| Sezione utile                                                           | 220 mm <sup>2</sup>    |
| Grado di protezione                                                     | IP30                   |
| Pellicola protettiva                                                    | no                     |
| Grado di protezione IK-Code                                             | IK07                   |
| Range di temperatura di esercizio<br>max                                | 90 °C                  |
| Range di temperatura di esercizio<br>min.                               | -5 °C                  |