

Fiche technique

Canal d'installation, type WDKH 20020

Référence: 6175490



Couvercle et partie inférieure de la goulotte avec fond perforé en plastique sans halogène.

Lors de l'installation, il faut veiller à n'utiliser que des accessoires et du matériel de fixation sans halogène.



Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données de base

Référence	6175490
Type	WDKH-20020SW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	sans halogène
Fabricant	OBO
Dimension	20x20x2000
Coloris	noir profond; RAL 9005
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	48
Unité de mesure	Mètre
Poids	8,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	0,5307 kg COe / 1 Mètre


Fiche technique

Canal d'installation, type WDKH 20020

Référence: 6175490



Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	17,4 mm
Hauteur	17,4 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte)	1
nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Perforation au fond	avec fond perforé
Sécurité de fonctionnement	non
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de conduit	non
livraison en rouleau	non
Section utile	220 mm ²
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK07
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C