

Fiche technique

Angle plat pour goulotte type WDKH 20020

Référence: 6175658



Angle plat pour un changement de direction des goulettes sans halogène WDKH.
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.



PC/
ABS Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 6175658 |
| Type | WDKH-F20020RW |
| Désignation 1 | Angle plat |
| Désignation 2 | sans halogène |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 20x20mm |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène |
| Unité d'emballage minimale | 4 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 0,502 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,043 kg CO2e / 1 Pièce |

Fiche technique

Angle plat pour goulotte type WDKH 20020

Référence: 6175658



Dimensions



| | |
|----------|---------|
| Longueur | 38 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 17,5 mm |
| Cote a | 38 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|----------------|
| Modèle | Pièce en forme |
| Type de fixation | encliquetable |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| pour une dimension de canal | 20 x 20 |
| Sans halogène | oui |
| Profondeur de la goulotte | 20 mm |
| Indice de protection | IP30 |
| Feuillard de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK07 |
| auto-extinguible | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 90 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |
| Zone d'angle max. | 90 mm |
| Zone d'angle min. | 90 mm |