

Fiche technique

Couvercle de pièce en té et en croix, pour goulotte de type WDKH 60150

Référence: 6176092



Pièce en Té et de croix pour changer la direction des goulottes sans halogène WDKH. La pièce de forme est pré-perforée sur le côté pour relier différentes sections de goulotte.
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.



PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène

Données de base

| | |
|---|--|
| Référence | 6176092 |
| Type | WDKH-T60150LGR |
| Désignation 1 | Té de dérivation |
| Désignation 2 | sans halogène |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x150mm |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 23,463 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,2606 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Couvercle de pièce en té et en croix, pour goulotte de type WDKH 60150

Référence: 6176092



Dimensions



| | |
|----------|--------|
| Longueur | 291 mm |
| Largeur | 150 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Cote a | 291 mm |
| Cote b | 155 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|----------------|
| Modèle | Pièce en forme |
| Type de fixation | encliquetable |
| Maintien en fonction pour dimension de goulotte | non 60x |
| Sans halogène | oui |
| Profondeur de la goulotte | 60 mm |
| Indice de protection | IP30 |
| Film de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK07 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 90 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |