

Fiche technique

Embout de fermeture pour goulotte de type WDK 60110

Référence: 6193307



Embout pour l'obturation des moulures WDK.

Les embouts sont emboités dans la goulotte et maintenus par la force d'une pince de fixation.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6193307
Type	WDK HE60110RW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	60x110mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièce
Poids	2,937 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1051 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embout de fermeture pour goulotte de type WDK 60110

Référence: 6193307

OBO
BETTERMANN

Dimensions	
Longueur	27,5 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	60 mm
Cote a	110 mm
Cote b	60 mm
Dimension H	110 mm



Caractéristiques techniques	
Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Sécurité de fonctionnement	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C