

# Fiche technique

## Couvercle pour pièce en Té DD

Référence: 6231683



Couvercle pour Té de dérivation longue portée avec verrous tournants préassemblés.

En raison du montage par l'extérieur du raccord le couvercle de la pièce de forme est 300 mm plus court que la pièce de forme correspondante. Cet aspect est à prendre en compte lors de l'installation des éléments de tracés.




**St** Acier

**DD** galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

### Données de base

Référence	6231683
Type	WDTRL 400 DD
Désignation 1	Couvercle p. té de dérivation
Désignation 2	p. syst. longue portée 110-160
Fabricant	OBO
Dimension	B400mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1085 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	47,8559 kg CO2e / 1 Pièce

### Dimensions



Largeur	400 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	400 mm
Dimension H	15 mm

# Fiche technique

Couvercle pour pièce en Té DD

Référence: 6231683



## Caractéristiques techniques

Nombre de verrous tournants	9 St.
Type de fixation	Verrou tournant
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Épaisseur du matériau	1 mm
Acier inoxydable, teint	non