


Fiche technique

Échelle à câbles longue portée WKLG 160 FT

Référence: 6227163



Echelle à câbles longue portée avec longeron latéral perforé d'une hauteur latérale de 160 mm. Fixation des câbles et de tubes avec bride rapide de type 2056.

Les raccords droits WRV 160 doivent être commandées séparément en quantités requises.

Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6227163
Type	WKLG 1660 FT
Désignation 1	Echelle à câbles longue portée
Désignation 2	avec longeron latéral perforé
Fabricant	OBO
Dimension	160x600x6000
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Mètre
Poids	900 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	19,6092 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Échelle à câbles longue portée WKLG 160 FT

Référence: 6227163



Dimensions



Dimension	160 x 600
Longueur	6 000 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	160 mm
Cote B	600 mm
Cote L	6 000 mm
Fente de l'échelon	16,50

Caractéristiques techniques

Modèle d'échelons	Profilé non perforé
Fixation des échelons	à rivets pleins
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Sécurité de fonctionnement	non
Section utile	857 cm ²
Section utile	85700 mm ²
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	oui
Épaisseur de longeron	2 mm

Fiche technique

Échelle à câbles longue portée WKLG 160 FT

Référence: 6227163



Charges

Espacements utilisables entre supports min.	3 m
Espacements utilisables entre supports max.	8 m
Distance entre supports 3,0m	3 kN/m
Distance entre supports 3,5m	2,73 kN/m
Distance entre support 4,0m	2,5 kN/m
Distance entre support 4,5m	2,24 kN/m
Distance entre support 5,0m	2 kN/m
Distance entre support 6,0m	1,6 kN/m
Distance entre support 7,0m	1,3 kN/m
Distance entre support 8,0m	1 kN/m

Diagramme de charge de l'échelle à câbles longue portée WKLG 160

