

Technisches Datenblatt

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 115 mm

Artikelnummer: 7215702



Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12, für alle Kabeltypen und alle senkrechten Verlegesysteme zugelassen. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Gehäuse inkl. Mineralfaserplatten, Befestigungsmaterial, Kartusche mit Brandschutzbeschichtung ASX und Kennzeichnungsschild.

Stammdaten

Artikelnummer	7215702
Typ	ZSE90-25-11
Bezeichnung 1	Zugentlastung
Bezeichnung 2	für senkrechte Kabelverlegung
Hersteller	OBO
Dimension	340x160x140
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	376 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 115 mm

Artikelnummer: 7215702



Abmessungen



Länge	140 mm
Breite	340 mm
Höhe	160 mm
Maß B	340 mm
Maß b	250 mm
Maß H	140 mm
Maß T	160 mm
Maß t	115 mm

Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Weichschott
Form	eckig
Zubehör erforderlich	nein