


# Technisches Datenblatt

## Zugentlastung vierseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm

Artikelnummer: 7215784

**OBO**  
BETTERMANN



Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Steigeleitern, die als hängende Montage ausgeführt werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.

Kalziumsilikat

### Stammdaten

Artikelnummer	7215784
Typ	ZSE90-41-17 LH
Bezeichnung 1	Zugentlastung
Bezeichnung 2	für senkrechte Kabelverlegung
Hersteller	OBO
Dimension	460x225x200
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Kalziumsilikat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	785 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Zugentlastung vierseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm

Artikelnummer: 7215784

**OBO**  
BETTERMANN

## Abmessungen



Länge	200 mm
Breite	460 mm
Höhe	225 mm
Maß B	460 mm
Maß b	410 mm
Maß H	200 mm
Maß T	225 mm
Maß t	175 mm

## Technische Daten

Form | eckig