

Scheda tecnica

**Connessione del potenziale per isCon® Basic e isCon® Professional in asta di captazione isolata isFang IN
Codice articolo: 5408032**



- per conduttori isCon® Basic e isCon® Professional
- per evitare scariche superficiali
- installazione in asta di captazione isolata del tipo isFang IN



Alu Alluminio

Dati anagrafici


Codice articolo	5408032
Tipo	isCon IN PAE 2
Definizione 1	Connessione equipotenziale
Definizione 2	per isCon Basic+Pro
Produttore	OBO
Dimensionee	Ø20mm
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	5.9 kg
Unità di peso	kg/100 Paio
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,5005 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica


Connessione del potenziale per isCon® Basic e isCon® Professional in asta di captazione isolata isFang IN
Codice articolo: 5408032



Misure



Dimensione d min.	20 mm
Dimensione d Ø	49.9 mm
Dimensione L	35 mm



Dati tecnici

Tipo di vite di fissaggio	Vite a testa esagonale
Tipo di accessorio	Elemento terminale di collegamento
Adatto per collegamento	altro
Accessori	si
Pezzo di ricambio	no