

Scheda tecnica

Derivazione isCon® Premium, nero

Codice articolo: 5408017



Le informazioni per la posa della linea isCon®Premium di OBO sono reperibili nelle istruzioni di montaggio.

- derivazione isolata resistente alle tensioni elevate
- senza scarica di scorrimento
- testato in base a IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con H2/200 kA
- distanza di sicurezza equivalente se $\leq 0,90$ m (aria) e se $\leq 1,8$ m (materiale solido)
- testato in base a IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- senza alogeni
- carico d'incendio 4,2 kWh/m

Dati anagrafici

Codice articolo	5408017
Tipo	isCon PR 90 SW
Sigla 1	Conduttore calata isolato
Sigla 2	250 m cable reel
Produttore	OBO
Dimensione	Ø23mm
Colore	nero
Unità VK più piccola	250
Unità	Metro
Peso	66,6 kg
Unità di peso	kg/100 m

Scheda tecnica

Derivazione isCon® Premium, nero

Codice articolo: 5408017



Dati tecnici

Numero dei fili singoli	7
Versione isolata resistente alle alte tensioni	sì
Length tolerance ±	5 %
Sezione	35 mm ²
Caratteristica del materiale	altro
Rivestimento materiale	EVA
Distanza di sicurezza equivalente s(e)/m (in aria)	0,9