

# Scheda tecnica

## Conduttore isolato isCon® Professional Plus, nero

Codice articolo: 5408002



Le informazioni per installare correttamente il conduttore isCon® di OBO sono reperibili nelle istruzioni di montaggio.

- conduttore isolato resistente alle tensioni elevate
- senza scarica di scorrimento
- protezione meccanica supplementare (rivestimento protettivo nero)
- garantisce la distanza di sicurezza secondo IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testato in base a IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) con H1/150 kA
- distanza di sicurezza equivalente se  $\leq 0,75$  m (aria) e se  $\leq 1,5$  m (materiale solido)
- testato secondo IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- senza alogeni
- carico d'incendio 4,3 kWh/m
- può essere usato in zone EX 1/2 e 21/22

osservando scrupolosamente le attuali istruzioni di montaggio



### Dati anagrafici

Codice articolo	5408002
Tipo	isCon Pro+ 75 SW
Sigla 1	Conduttore calata isolato
Sigla 2	bobina 25 m
Produttore	OBO
Dimensione	Ø23mm
Colore	nero
Unità VK più piccola	25
Unità	Metro
Peso	69,4 kg
Unità di peso	kg/100 m

# Scheda tecnica

Conduttore isolato isCon® Professional Plus, nero

Codice articolo: 5408002



## Dati tecnici

Versione isolata resistente alle alte tensioni	si
Rotolo normale (ca. m)	25
Length tolerance ±	5 %
Sezione	35 mm <sup>2</sup>
distanza di sicurezza equivalente s(e)/m	0,75