



Certificates



Cable bandages


PYROWRAP® Wet FSB

Declaration of Performance no. 05-DOP-012

According to Annex III of Regulation (EU) no. 305/2011:
Construction Products Regulation - CPR

Multilingual: DE, EN, FR, IT, NL, CZ, HR, PL, PT, ET

Fire protection systems for the highest level of safety



Be it in a residential building or an industrial complex – OBO has the appropriate solution for fireproof electrical installations. Our tested and certified fire protection systems cover all the relevant fire protection guidelines and provide you with an electrical installation that really serves its purpose. We will be happy to provide you with more details – on our website or personally.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 05-DOP-012-DE



Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PYROWRAP® Wet FSB-...
Verwendungszweck	Brandschutzgewebe und Brandschutzmassen, im Brandfall aufschäumend
Hersteller	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland Herstellwerk S
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
Europäisches Bewertungsdokument	EAD 350005-00-1104
Europäische Technische Bewertung	ETA-18/0430
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit	0761-CPR-0766
Technische Bewertungsstelle	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
Notifizierte Stelle	MPA Braunschweig – 0761

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Nachweismethode
Brandverhalten	Klasse B-s1, d0 (FSB-WA) Klasse C-s1, d0 (FSB-WB) Klasse E (FSB-BS/-WS/-WV)	EN 13501-1
Feuerwiderstand	Abhängig von der Ausführung bis zu 120 Minuten; siehe Abschnitt 3.1.2 der ETA-18/0430	IEC 60332-3-22
Dauerhaftigkeit/Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie X	EOTA TR 024
Abgabe gefährlicher Stoffe	Keine Abgabe gefährlicher Stoffe	EAD 350005-00-1104

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Dieses Dokument ist unter www.obo.de bzw. www.obo-bettermann.com zum Download verfügbar.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Menden, 30.04.2021

i.V.


Stefan Ring
Leiter PM/F+R BSS

i.V.


Hans-Theo Fabry
Produktmanagement BSS

Diese Leistungserklärung Nr. 05-DOP-012 ersetzt die Fassung Nr. 2018/05-CPR/016.

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 05-DOP-012-EN



According to Annex III of Regulation (EU) no. 305/2011

Unique identification code of the product type	PYROWRAP® Wet FSB-...
Intended use	Fire protection fabrics, mastics and coatings; expanding in the event of fire
Manufacturer	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland - Germany Plant S
System of AVCP	System 1
European Assessment Document	EAD 350005-00-1104
European Technical Assessment	ETA-18/0430
Certificate of Constancy of Performance	0761-CPR-0766
Technical Assessment Body	DIBt Center of Competence in Civil Engineering, Berlin
Notified Body	Braunschweig Civil Engineering Materials Testing Institute MPA (0761)

Declared Performances

Essential Characteristics	Performance	Harmonised Technical Specification / Method of Verification
Reaction to fire	Class B-s1, d0 (FSB-WA) Class C-s1, d0 (FSB-WB) Class E (FSB-BS/-WS/-WV)	EN 13501-1
Resistance to fire	Depending on installation up to 120 minutes; see chapter 3.1.2 of ETA-18/0430	IEC 60332-3-22
Durability/Serviceability	Use category X	EOTA TR 024
Release of dangerous substances	No release of dangerous substances	EAD 350005-00-1104

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued in accordance with regulation (EU) no. 305/2011 under sole responsibility of the manufacturer identified above. This document is available for download on www.obo.de or www.obo-bettermann.com.

Signed for and on behalf of the manufacturer

Menden, 30.04.2021


Stefan Ring
Head of PM/R&D BSS


Hans-Theo Fabry
Product Management BSS

This declaration of performance no. 05-DOP-012 replaces version no. 2018/05-CPR/016.

DECLARATION DE PERFORMANCE

No. 05-DOP-012-FR



Conformément à l'ordonnance sur les produits de construction (EU) no. 305/2011

Code unique d'identification du produit type	PYROWRAP® Wet FSB-...
Utilisation prévue	Tissus, mastics et revêtements de protection contre l'incendie. Expansion en cas d'incendie.
Fabricant	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland - Germany Plant S
Système d'Evaluation et de Vérification (AVCP)	Système 1
Document Européen d'Evaluation	EAD 350454-00-1104
Agrément Technique Européen	ATE-18/0430
Certificat de Constance de Performance	0761-CPR-0766
Organisme Technique	DIBt Center of Competence in Civil Engineering, Berlin
Organisme certifié	Braunschweig Civil Engineering Materials Testing Institute MPA (0761)

Performances déclarées

Caractéristiques principales	Performance	Spécification technique harmonisée / Methode de Vérification
Comportement au feu	Classe B-s1, d0 (FSB-WA) Classe C-s1, d0 (FSB-WB) Classe E (FSB-BS/-WS/-WV)	EN 13501-1
Résistance au feu	Jusqu'à 120 minutes selon les installations; voir ATE 18/0430 chapitre 3.1.2	CEI 60332-3-22
Durabilité/ Entretien	Utiliser la catégorie X	EOTA TR 024
Rejet de substances dangereuse	Aucun rejet	EAD 350454-00-1104

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.
Cette déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) no. 305/2011 sous la seule responsabilité
du fabricant identifié ci-dessus.
Ce document est disponible en téléchargement sur www.obo.de ou www.obo-bettermann.com.

Signé pour et au nom du fabricant

Menden, 30.04.2021


Stefan Ring
Head of PM/R&D BSS


Hans-Theo Fabry
Product Management BSS

Cette déclaration de performance no. 05-DOP-012 remplace la version no. 2018/05-CPR/016.

DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE

No. 05-DOP-012-IT



Secondo l'Allegato III del Regolamento (UE) no. 305/2011

Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto	PYROWRAP® Wet FSB-...
Uso previsto	Tessuti antincendio, mastici e rivestimenti; espansione in caso di incendio
Produttore	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland - Germany Plant S
Sistema di V.V.C.P.	Sistema 1
Documento di valutazione Europeo	EAD 350005-00-1104
Certificato ETA	ETA-18/0430
Certificato di costanza della prestazione	0761-CPR-0766
Ente di valutazione tecnica	DIBt Center of Competence in Civil Engineering, Berlin
Ente notificato	Braunschweig Civil Engineering Materials Testing Institute

Performances dichiarate

Caratteristiche essenziali	Performance	Norma armonizzata / metodo di verifica
Reazione al fuoco	Classe B-s1, d0 (FSB-WA) Classe C-s1, d0 (FSB-WB) Classe E (FSB-BS/-WS/-WV)	EN 13501-1
Resistenza al fuoco	A seconda dell'installazione fino a 120 minuti; vedere il capitolo 3.1.2 di ETA-18/0430	IEC 60332-3-22
Durata / Manutenzione	Categoria d'uso X	EOTA TR 024
Rilascio di sostanze pericolose	Nessun rilascio di sostanze pericolose	EAD 350005-00-1104

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del produttore sopra identificato. Questo documento è disponibile per il download su www.obo.de o www.obo-bettermann.com

Firmato a nome e per conto del produttore

Menden, 30.04.2021


Stefan Ring
Head of PM/R&D BSS


Hans-Theo Fabry
Product Management BSS

La presente dichiarazione di prestazione n. 05-DOP-012 sostituisce la versione n. 2018/05-CPR/016.

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 05-DOP-012-NL



Overeenkomstig Bijlage III van de Verordening (EU) Nr. 305/2011

Unieke identificatiecode van het producttype	PYROWRAP® Wet FSB-...
Beoogd gebruik	Brandwerende weefsels en brandwerende massa's die opschuimen bij brand
Fabrikant	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland Fabriek S
Systeem voor het beoordelen en controleren van de prestatiebestendigheid	Systeem 1
Europees beoordelingsdocument	EAD 350005-00-1104
Europese technische beoordeling	ETA-18/0430
Certificaat van prestatiebestendigheid	0761-CPR-0766
Technische beoordelingsinstantie	Duits Instituut voor Bouwtechniek (DIBt), Berlijn
Aangemelde instantie	MPA Braunschweig – 0761

Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie / verificatiemethode
Reactie bij brand	Klasse B-s1, d0 (FSB-WA) Klasse C-s1, d0 (FSB-WB) Klasse E (FSB-BS/-WS/-WV)	EN 13501-1
Brandwerendheid	Afhankelijk van de uitvoering tot 120 minuten; zie paragraaf 3.1.2 van ETA-18/0430	IEC 60332-3-22
Duurzaamheid / bruikbaarheid	Gebruikscategorie X	EOTA TR 024
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Geen vrijkomen van gevaarlijke stoffen	EAD 350005-00-1104

De prestatie van het product waarvoor de prestatieverklaring afgegeven is, komt overeen met de opgegeven prestaties. De hierboven genoemde fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011. Dit document kan worden gedownload op www.obo.de of www.obo-bettermann.com.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

Menden, 30.04.2021


Stefan Ring
Hoofd PM/R+D BSS


Hans-Theo Fabry
Product management BSS

Deze prestatieverklaring nr. 05-DOP-012 vervangt versie nr. 2018/05-CPR/016.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 05-DOP-012-CZ



Podle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PYROWRAP® Wet FSB-...
Zamýšlené použití	Protipožární tkaniny a směsi požární ochrany, zpěňující v případě požáru
Výrobce	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland, SRN Výrobní závod S
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 1
Evropský dokument pro posuzování	EAD 350005-00-1104
Evropské technické posouzení	ETA-18/0430
Osvědčení o stálosti vlastností	0761-CPR-0766
Subjekt pro technické posuzování	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
Notifikovaný subjekt	MPA Braunschweig – 0761

Deklarované vlastnosti


Základní vlastnosti	Hodnota vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace / metoda ověřování
Třída reakce na oheň	Třída B-s1, d0 (FSB-WA) Třída C-s1, d0 (FSB-WB) Třída E (FSB-BS/-WS/-WV)	EN 13501-1
Požární odolnost	V závislosti na konstrukci, typu a instalaci až 120 minut; Viz část 3.1.2, ETA-18/0430	IEC 60332-3-22
Trvanlivost / použitelnost	Kategorie použití X	EOTA TR 024
Uvolňování nebezpečných látek	Žádné uvolňování nebezpečných látek	EAD 350005-00-1104

Vlastnosti produktu, pro který bylo vydáno toto prohlášení o vlastnostech, odpovídají deklarovaným vlastnostem. Výše uvedený výrobce nese výhradní odpovědnost za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011. Tento dokument je k dispozici ke stažení na www.obo.de nebo www.obo-bettermann.com.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Menden, 30.04.2021

i.V.


Stefan Ring
Vedoucí PM/FE BSS

i.V.


Hans-Theo Fabry
Produktový management BSS

Toto prohlášení o vlastnostech č. 05-DOP-012 nahrazuje verzi č. 2018/05-CPR/016.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 05-DOP-012-HR



Sukladno prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PYROWRAP® Wet FSB-...
Namjeravane uporabe građevnog proizvoda	Protupožarna tkanina premazana vatrootpornom masom koja u slučaju požara ekspandira
Ime i kontaktna adresa proizvođača	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland proizvodni pogon S
Sustav(i) ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava	Sustav 1
Europski dokument za ocjenjivanje	EAD 350005-00-1104
Europska tehnička ocjena	ETA-18/0430
Potvrda o stalnosti svojstava	0761-CPR-0766
Ovlašteni zavod za ispitivanje materijala	Njemački institut za građevinsku tehniku (DIBt), Berlin
Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda	MPA Braunschweig, identifikacijski broj 0761


Objavljeno svojstvo/svojstva:

Bitne značajke	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u slučaju požara	Razred B-s1, d0 (FSB-WA) Razred C-s1, d0 (FSB-WB) Razred E (FSB-BS/-WS/-WV)	EN 13501-1
Razred vatrootpornosti:	U ovisnosti o izvedbi do 120 minuta; vidi odlomak 3.1.2 iz ETA-18/0430	IEC 60332-3-22
Trajnost i upotrebljivost	Kategorija uporabe X	EOTA TR 024
Ispuštanje opasnih tvari	Nema opasnih tvari	EAD 350005-00-1104

Svojstvo proizvoda za koje je izdana izjava o svojstvima u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izrađena je sukladno EU Uredbi br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača. Ovaj dokument dostupan je za preuzimanje na www.obo.hr ili www.obo.de ili www.obo-bettermann.com.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Menden, 08.07.2021

i.V. 
Stefan Ring
Voditelj PM/F+E BSS

i.V. 
Hans-Theo Fabry
Menadžment proizvoda BSS

Ova izjava o sukladnosti br. 05-DOP-0012 zamjenjuje izjavu br. 2018/05-CPR/016.

Teljesítménynyilatkozat

Nr. 05-DOP-012-HU



AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU rendeletének III. melléklete alapján

Kereskedelmi név	PYROWRAP® Wet FSB-...
A termék rendeltetése	tűzhatásra felhabosodó, hajlítható tűzvédelmi bandázsszövet és bevonat
A gyártó neve és értesítési címe	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland Gyár S
A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése	1 rendszer
Európai Értékelési Dokumentum	EAD 350005-00-1104
Európai Műszaki Értékelés	ETA-18/0430
Teljesítményállandósági tanúsítvány	0761-CPR-0766
Műszaki értékelést végző hely	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
Bejegyzett tanúsító intézet	MPA Braunschweig – 0761

A nyilatkozat szerinti teljesítmény


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzzel szembeni viselkedés	B-s1, d0 (FSB-WA) C-s1, d0 (FSB-WB) E (FSB-BS/-WS/-WV)	EN 13501-1
Tűzállóság	Kivételtől függően legfeljebb 120 perc; ld. 3.1.2 szakasz az ETA-18/0430 dokumentumban	IEC 60332-3-22
Felhasználási kategória	X	EOTA TR 024
Veszélyes anyag tartalom	Nincs veszélyes anyag tartalomra vonatkozó adat	EAD 350005-00-1104

A termék teljesítménye megfelel a feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős az (EU) Nr. 305/2011 direktívával összhangban. Ez a dokumentum letölthető a www.obo.de ill. www.obo-bettermann.com oldalakról.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy

Menden, 30.04.2021

i.V. 
Stefan Ring
Tanszékvezető BSS

i.A. 
Hans-Theo Fabry
Termékmenedzsment BSS

Ez a Nr. 05-DOP-012 teljesítménynyilatkozat a Nr. 2018/05-CPR/016 teljesítménynyilatkozatot váltja fel.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 05-DOP-012-PL



Zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Unikalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PYROWRAP® Wet FSB-...
Zamierzone zastosowanie	Tkaniny, masy uszczelniające i powłoki przeciwpożarowe; rozszerzające się w przypadku pożaru
Producent	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland - Germany Plant S
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 1
Europejski Dokument Oceny	EAD 350005-00-1104
Europejska Ocena Techniczna	ETA-18/0430
Certyfikat stałości właściwości użytkowych	0761-CPR-0766
Jednostka oceny technicznej	DIBt Center of Competence in Civil Engineering, Berlin
Jednostka notyfikowana	Braunschweig Civil Engineering Materials Testing Institute MPA (0761)

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Metoda weryfikacji
Reakcja na ogień	Klasa B-s1, d0 (FSB-WA) Klasa C-s1, d0 (FSB-WB) Klasa E (FSB-BS/-WS/-WV)	EN 13501-1
Odporność ogniowa	W zależności od konstrukcji i instalacji do 120 minut; patrz rozdział 3.1.2 z ETA-18/0430	IEC 60332-3-22
Trwałość i użyteczność	Kategoria X	EOTA TR 024
Wydzielanie substancji toksycznych	Brak wydzielania substancji toksycznych	EAD 350005-00-1104

Właściwości użytkowe produktu wskazanego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. Ten dokument jest dostępny do pobrania na www.obo.de lub www.obo-bettermann.com.

W imieniu producenta podpisał:

Menden, 30.04.2021


Stefan Ring
Head of PM/R&D BSS


Hans-Theo Fabry
Product Management BSS

Deklaracja właściwości użytkowych nr 05-DOP-012 zastępuje wersję nr 2018/05-CPR/016.

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. 05-DOP-012-PT



De acordo com o Anexo III do Regulamento (UE) nº. 305/2011

Código de identificação único do tipo de produto	PYROWRAP® Wet FSB-...
Uso pretendido	Produtos corta-fogo e selagem de fogo: selagem de penetração
Fabricante	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland - Germany Plant S
Sistema de AVCP	Sistema 1
Documento de Avaliação Europeu	EAD 350005-00-1104
Avaliação Técnica Europeia	ETA-18/0430
Certificado de Constância de Desempenho	0761-CPR-0766
Organismo de Avaliação Técnica	DIBt Centro de Competência em Engenharia Civil, Berlin
Organismo Notificado	Instituto de Teste de Materiais de Engenharia de Braunschweig MPA (0761)

Desempenho declarado


Caraterísticas essenciais	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada / Método de Verificação
Reação ao fogo	Classe B-s1, d0 (FSB-WA) Classe C-s1, d0 (FSB-WB) Classe E (FSB-BS/-WS/-WV)	EN 13501-1
Resistência ao fogo	Dependendo da instalação, até 120 minutos; ver capítulo 3.1.2 of ETA-18/0430	IEC 60332-3-22
Durabilidade/Facilidade de manutenção	Use a categoria X	EOTA TR 024
Libertação de substâncias perigosas	Sem libertação de substâncias perigosas	EAD 350005-00-1104

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida de acordo com o regulamento (UE) nº. 305/2011 sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado acima. Este documento está disponível para *download* em www.obo.pt ou www.obo-bettermann.com.

Assinado em nome do fabricante por

Menden, 30.04.2021


Stefan Ring
Chefe de PM/R&D BSS


Hans-Theo Fabry
Gestor de produto BSS

Esta declaração de desempenho nº. 05-DOP-012 substitui a versão nº. 2018/05-CPR/016.

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 05-DOP-012-ET



Vastavalt lisa III määrusele (EÜ) Nr 305/2011

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood	PYROPLUG® Wet FSB-...
Kavandatud kasutusotstarve	Tulekaitsekangad, mastiksid ja katted; laienemine tulekahju korral
Tootja	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland - Saksamaa Plant S
AVCP süsteem	Süsteem 1
Euroopa hindamisdokument	EAD 350005-00-1104
Euroopa tehniline hinnang	ETA-18/0430
Toimivuse püsivuse sertifikaat	0761-CPR-0766
Tehnilise hindamise asutus	DIBt Center of Competence in Civil Engineering, Berliin
Teavitatud asutus	Braunschweig Civil Engineering Materials Testing Institute MPA (0761)

Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus/kontrollimeetod
Tuletundlikkus	Klass B-s1, d0 (FSB-WA) Klass C-s1, d0 (FSB-WB) Klass E (FSB-BS/-WS/-WV)	EN 13501-1
Tulekindlus	Sõltuvalt paigaldisest kuni 120 minutit; vt ETA-18/0430 punkt 3.1.2.	IEC 60332-3-22
Vastupidavus/kasutatavus	Kasutuskategooria X	EOTA TR 024
Ohtlike ainete eraldumine	Ohtlike aineid keskkonda ei eraldu	EAD 350005-00-1104

Eespool nimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusnõuetele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) Nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. See dokument on allalaadimiseks saadaval aadressil www.obo.de või www.obo-bettermann.com.

Tootja nimel on alla kirjutanud:

Menden, 30.04.2021


Stefan Ring
Head of PM/R&D BSS


Hans-Theo Fabry
Product Management BSS

Käesolev toimivusdeklaratsioon nr 05-DOP-012 asendab versiooni nr 2018/05-CPR/016.

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG

P.O. Box 1120
58694 Menden
GERMANY

Customer Service

Tel.: +49 23 73 89-1300
Fax: +49 23 73 89-71442
toi@obo.de

www.obo-bettermann.com

© OBO Bettermann

Building Connections

