



Die neue Generation OBO V4A Tiefenerder gemäß DIN 18014

Tiefenerder
mit 16 mm Ø

100 % normkonform – dabei leichter, einfacher und kostengünstiger

Die aktuelle DIN 18014 erlaubt für Wohngebäude bis zu 400 qm Grundfläche oder für die Nachrüstung von Erdungsanlagen auch V4A Tiefenerder mit 16 mm anstatt 20 mm Durchmesser. Der reduzierte Durchmesser be-

lastet die Umwelt deutlich weniger und ermöglicht außerdem deutliche Kosten-, Zeit- und Gewichtsvorteile – selbstverständlich bei voller Normkonformität und höchster Korrosionsbeständigkeit.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Kosteneinsparung gegenüber herkömmlichen 20-mm-Tiefenerdern
- Deutlich weniger Gewicht – leichteres Handling auf der Baustelle und im Transporter
- 20 % weniger Eintreibkraft erforderlich
- 100 % normgerecht & geprüft gemäß DIN VDE 0185-561-2, DIN 18014, DIN EN 62305-3
- 100 % Edelstahl V4A (1.4401) – sicher vor Korrosion geschützt
- Als 1,25 m Variante ideal für Erdung nach DIN 18014 (4 St. für 5m Gesamtlänge)
- Als 1,5 m Variante ideal für die Erdung von Blitzschutzanlagen
- Der geringe Durchmesser belastet die Umwelt deutlich weniger als größere Modelle

www.obo.de



Die neuen OBO Tiefenerder 16 mm V4A

Wo finden Sie die passende Lösung für die neuen Vorgaben?
Natürlich bei OBO. Die neue Tiefenerder-Generation umfasst:

- Tiefenerder 1,25 m (4 St. für 5 m Gesamtlänge gemäß DIN 18014)
- Tiefenerder 1,5 m für Erdung bei Blitzschutz
- Anschlussschellen
- Erderspitzen
- Zwei unterschiedliche Hammereinsätze für verschiedene Eintreibgeräte
- Einschlagsaufsatz für manuelle Eintreibung
- Im praktischen Paket verfügbar

	Art.-Nr.	Typ	Bezeichnung
	5000730	219 16 ST V4A	Tiefenerder 1,25 m
	5000733	219 16 ST V4A	Tiefenerder 1,5 m
	5450022	1819 16-20	Schlagspitze für Tiefenerder
	5001610	226 V4A	Anschlussschelle für Rund- und Flachleiter
	3043904	2531 16	Hammereinsatz für Fabrikat Bosch GSH 27, USH 27 (Schlüsselweite 28mm)
	3043930	2536 16	Hammereinsatz mit SDS-Max/TEY-Aufnahme Hilti TE
	3042260	1820 16-20	Schlagkopf für Tiefenerder



Auch als Set erhältlich:
4 x Tiefenerder 1,25 m
1 x Anschlussschelle
1 x Schlagspitze
Art.-Nr. 5000720

Mehr Effizienz. Mehr Sicherheit. Mehr Zukunft.

Die neuen 16-mm-V4A-Tiefenerder verbinden wirtschaftliche Vorteile mit maximaler normativer Sicherheit. Durch den geringeren Durchmesser profitieren Anwender von einem leichteren Handling, reduzierten Installationskräften und einer deutlichen Kostenersparnis – ohne Kompromisse bei Leistung, Haltbarkeit oder Normkonformität.

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 73 89-20 00
info@obo.de
www.obo.de

